



ferro style (FS)

für Messing- und Edelstahlbeschläge

**KORROSIONSFESTE PULVERBESCHICHTUNG
FÜR PB-BESCHLÄGE IM LANDHAUSSTIL**

P. BISSCHOP ORIGINALBESCHLÄGE SEIT 1889



[instagram.com/p.bisschop1889](https://www.instagram.com/p.bisschop1889)



[facebook.com/p.bisschop1889](https://www.facebook.com/p.bisschop1889)

Zum Komplett-Sortiment:





Weitere Oberflächen für PB-Beschläge aus Messing



MP
Messing poliert



MM
Messing matt



MA
Messing
altdeutsch brüniert



MAP
Messing
antik patiniert



MPN
Messing poliert
vernickelt



MMN
Messing matt
vernickelt



MPC
Messing poliert
verchromt



MMC
Messing matt
verchromt

Weitere Oberflächen für PB-Beschläge aus Edelstahl



ES
Edelstahl
satiniert



EP
Edelstahl
spiegelpoliert



EMS
Edelstahl messingfarben
satiniert PVD



EMP
Edelstahl messingfarben
poliert PVD



EMAP
Edelstahl antik
patiniert PVD

ferro style (FS) für Messing- und Edelstahlbeschläge

Die Oberfläche **ferro style** ist die Antwort von P. Bisschop auf den aktuellen Trend zu schwarzen Eisenbeschlägen für Land- und Friesenhäuser. Das bekannte PB-Sortiment aus Messing und Edelstahl lässt sich in der Oberflächenausführung **ferro style** fertigen. Die hochwertige Pulverbeschichtung schützt den Beschlag gegen Korrosion auch in Salzwasseratmosphäre und eignet sich damit ideal für den Einsatz in Küstennähe.

- **ES2-Edelstahlsicherheitsbeschläge** von PB in Oberfläche **ferro style** bieten maximale Sicherheit für Immobilien und harmonisieren mit den traditionellen PB-Innenbeschlägen. Die Oberfläche **ferro style** ist im Außen- und Innenbereich einsetzbar.
- Für Innentüren wurde das Sortiment um **Aufsatzbänder** in **ferro style** ergänzt. Die Bänder sind ein wesentliches Stilelement der Innentür, deren Landhauscharakter in Verbindung mit der **ferro style Drückergarnitur** zusätzlich hervorgehoben wird.
- Nach außen öffnende Fenster von Friesenhäusern erfahren durch **Fenstergriffe** in der Oberflächenausführung **ferro style** eine klassische Abrundung.
- Die Lieferzeit von Beschlägen in **ferro style**-Ausführung beträgt i.d.R. ca. 2 Wochen.





Edelstahl-Garnitur für Feuerschutztüren

Banane

Langschild-Wechselgarnitur 300 x 50 x 5 mm, mit Knopf 657, 60 mm mit Innendrücker 1901 FH, 130 mm

8027 NFH/657 FH-Knopfschild PZ, RZ ø22 mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild mit Objektlagerung, Drücker fest-drehbar montiert, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt



8027 NFH/657



4040



321 R



4005



1901/R



1902/R/103



1901/175

Fenstergriff und Fensterolive		mm	Rosette
4040	Fensterolive nach außen öffnend	120	60 x 26
321 R	Anziehgriff mit Rille für nach außen öffnende Fenster		60 x 26
4005	Fensterolive	80	63 x 27
1901/R	Fenstergriff mit Raster	115	68 x 30
1902/R/103	Fensterolive auf Loft-Rastung mit Nocken (ø 10 mm)	105	60 x 20 x 10

Einbruchhemmender Fenstergriff nach DIN EN 13126-3; (WK6/RC6)

1901/175	Fenstergriff auf Schließkasten mit Druckknopf, 200 Nm	115	65 x 33 x 13
----------	---	-----	--------------



ES2 Edelstahl-Sicherheitsgarnitur mit Feuerschutzzertifikat

Banane	Zylinder- überstand in mm	Außen- schildstärke in mm
--------	---------------------------------	---------------------------------

ES2-Sicherheitsbeschlag, 300 x 50 x 12/15 mm, mit Knopf 657 und Innendrücker 1901 FH, 130 mm

8827 KZS/657	72 PZ	4 – 7	12
8827 H KZS/657	92 PZ	4 – 7	12
8827 KZS/657	72 PZ	7 – 10	15
8827 H KZS/657	92 PZ	7 – 10	15

Innendrücker 1901 FH

8827 KZS/657



4001



4001 1/2

Fensteroliven		mm	Rosette
4001	Vollolive	80	60 x 30
4001 1/2	Halbolive	80	60 x 30



206

Messing-Aufsatzbänder		mm
206	Aufsatzbänder gerade	100
	mit Linsen- oder Zierknöpfen,	120
	Rolle 15 mm ø	140
	mit Kugellagerring	160



216

Messing-Aufsatzbänder		mm
216	Aufsatzbänder Kröpfung D/13 mm	100
	mit Linsen- oder Zierknöpfen,	120
	Rolle 15 mm ø	140
	mit Kugellagerring	160



Edelstahl-Garnitur für Feuerschutztüren

Prater

Langschild-Wechselgarnitur 260 x 35 x 5 mm, mit Knopf 686, 50 mm mit Innendrücker 1880 FH, 120 mm

890 NFH/686 FH-Knopfschild PZ, RZ \varnothing 22 mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild mit Objektlagerung, Drücker fest-drehbar montiert, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt

890 NFH/686



1880 FD/8059

Prater Objekt:

Drücker 1880 FD
auf Objektgleitlagerung
fest-drehbar montiert.
DIN EN 1906, Klasse 4

- stabile Drückerbefestigung
- geräuscharme Drückerführung

Prater, DIN EN 1906, Klasse 4

		mm	
1880 FD	ZT Drücker	\varnothing 8	110
8059	ZT Langschilder		240 x 38

F + ES2

ES2 Edelstahl-Sicherheitsgarnitur mit Feuerschutzzertifikat

Prater	Zylinder- überstand in mm	Außen- schildstärke in mm
--------	---------------------------------	---------------------------------

ES2-Sicherheitsbeschlag, 260 x 40 x 12/15 mm,
mit Knopf 686 R und Innendrücker 1881 FH, 140 mm

8912 KZS/686 R	72 PZ	4 – 7	12
8912 H KZS/686 R	92 PZ	4 – 7	12
8912 KZS/686 R	72 PZ	7 – 10	15
8912 H KZS/686 R	92 PZ	7 – 10	15

Innendrücker 1881 FH



8912 KZS/686 R

Prater 1880		mm	Rosette
1880/R/80	Fenstergriff mit hinter- liegender Rasterung	110	81 x 32

**Einbruchhemmender Fenstergriff nach DIN EN 13126-3;
(WK6/RC6)**

1880/175	Fenstergriff auf Schließkasten mit Druckknopf, 200 Nm	110	65 x 33 x 13
----------	---	-----	--------------



1880/R/80

1880/175



Edelstahl-Garnitur für Feuerschutztüren

Art Deco

Langschild-Wechselgarnitur 260 x 35 x 5 mm, mit Knopf 686/R, 50 mm mit Innendrücker 1870 FH, 125 mm

8067 NFH/686 R FH-Knopfschild PZ, RZ \varnothing 22 mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild mit Objektlagerung, Drücker fest-drehbar montiert, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt





1870 FD/46/646

Art Deco Objekt:

Drücker 1870 FD
auf Objektgleitlagerung
fest-drehbar montiert.
DIN EN 1906, Klasse 4

- stabile Drückerbefestigung
- geräuscharme Drückerführung



4606 WC



Art Deco Objekt, DIN EN 1906, Klasse 4			mm
1870 FD	ZT Drücker	⌀ 8	110
46	Rosetten		50
646 BB	Schlüsselschilder		50
646 PZ	Schlüsselschilder		50

4606 WC WC-Verriegelung rot/weiß 50 mm
inkl. WC-Rosetten



4070



4070 ½

Art Deco		mm	Rosette
4070	Vollolive	85	60x30
4070 ½	Halbolive	90	60x30



**ES2 Edelstahl-Sicherheitsgarnitur
mit Feuerschutzzertifikat**

Art Deco	Zylinder- überstand in mm	Außen- schildstärke in mm
-----------------	---------------------------------	---------------------------------

ES2-Sicherheitsbeschlag, 260 x 40 x 12/15 mm,
mit Knopf 686 R und Innendrücker 1870 FH, 125 mm

8612 KZS/686 R	72 PZ	4 – 7	12
8612 H KZS/686 R	92 PZ	4 – 7	12
8612 KZS/686 R	72 PZ	7 – 10	15
8612 H KZS/686 R	92 PZ	7 – 10	15

Innendrücker 1870 FH



8612 KZS/686 R



Art Deco mm Rosette

**Einbruchhemmender Fenstergriff nach DIN EN 13126-3;
(WK6/RC6)**

1870/175 Fenstergriff auf 110 65x33x13
Schließkasten
mit Druckknopf, 200 Nm



5070



1870/175

Hebeschiebetürgriffe	Hebel	Anschaub- platte	Schraubloch abstand
5070	275	105 x 35	80
5070 PZ	275	160 x 35	80
5070/0	275	160 x 35	80

auch mit 12 mm \varnothing und zur paarweisen Befestigung lieferbar



7010/8027



4010 ½



4010

Pöseldorf		mm	Rosette
4010 ½	Halbolive	90	60x30
4010	Vollolive	90	60x30

Pöseldorf			mm
7010	ZT Drücker	⌀ 8	122
7010 H	HT Drücker	⌀ 10	145
8027	ZT Langschilder		225 x 45
51	Rosetten		50
52 BB	Schlüsselschilder		50



7010/51/52



F + ES2

ES2 Edelstahl-Sicherheitsgarnitur mit Feuerschutzzertifikat

Posthorn	Zylinder- überstand in mm	Außen- schildstärke in mm
----------	---------------------------------	---------------------------------

ES2-Sicherheitsbeschlag, 260 x 40 x 12/15 mm,
mit Knopf 686 R und Innendrücker 7017 FH, 120 mm

8212 KZS/684	72 PZ	4 – 7	12
8212 H KZS/684	92 PZ	4 – 7	12
8212 KZS/684	72 PZ	7 – 10	15
8212 H KZS/684	92 PZ	7 – 10	15

Innendrücker 7017 FH



8212 KZS/686 R



Edelstahl-Garnituren für Feuerschutztüren

Posthorn

Langschild-Wechselgarnitur 260 x 35 x 5 mm,
mit Knopf 686/R, 50 mm mit Innendrücker 7017 FH

8020 NFH/
686 R FH-Knopfschild PZ, RZ \varnothing 22
mit M5-Gewindenocken und
FH-Innenschild mit Objektlagerung,
Drücker fest-drehbar montiert,
Garnitur einseitig unsichtbar
verschraubt



8020 NFH/686 R



8004 NFH/684

4043/R/103

Loft-Fenstergriff	mm	Rosette
4043/R/103 Fensterolive auf Loft-Rastung mit Nocken (ø 10 mm)	120	60 x 20 x 10

Weimar Objekt:

Drücker 1920 FD
auf Objektgleitlagerung
fest-drehbar montiert.
DIN EN 1906, Klasse 4

- stabile Drückerbefestigung
- geräuscharme Drückerführung

Weimar Objekt, DIN EN 1906, Klasse 4		mm
1920 FD	ZT Drücker	8
44	Rosetten	50
644	Schlüsselschilder	50



Edelstahl-Garnituren für Feuerschutztüren

Weimar

Langschild-Wechselgarnitur 260 x 35 x 5 mm,
mit Knopf 684, 50 mm mit Innendrücker 1920 FH

8004 NFH/
684 FH-Knopfschild PZ, RZ ø 22
mit M5-Gewindenocken und
FH-Innenschild mit Objektlagerung,
Drücker fest-drehbar montiert,
Garnitur einseitig unsichtbar
verschraubt



1920 FD/44/644

F + ES2

ES2 Edelstahl-Sicherheitsgarnitur mit Feuerschutzzertifikat

Weimar	Zylinder- überstand in mm	Außen- schildstärke in mm
--------	---------------------------------	---------------------------------

ES2-Sicherheitsbeschlag, 260 x 40 x 12/15 mm, mit Knopf 684 und Innendrücker 1920 FH, 112 mm

8812 KZS/684	72 PZ	4 – 7	12
8812 H KZS/684	92 PZ	4 – 7	12
8812 KZS/684	72 PZ	7 – 10	15
8812 H KZS/684	92 PZ	7 – 10	15

Innendrücker 1920 FH



8812 KZS/684



1920 FD/8054



4092

Weimar Objekt:

Drücker 1920 FD
auf Objektgleitlagerung
fest-drehbar montiert.
DIN EN 1906, Klasse 4

- stabile Drückerbefestigung
- geräuscharme Drückerführung

Fensterolive	mm	Rosette
4092	Vollolive	80 55 x 27

Weimar Objekt, DIN EN 1906, Klasse 4

		mm
1920 FD	ZT Drücker	8 112
8054	ZT Langschilder	245 x 35



1023



206

Mitte-Mitte
Rosette

1023	Türgriff	280
Überlängen auf Anfrage		

Messing-Aufsatzbänder		mm
206	Aufsatzbänder gerade	100
	mit Linsen- oder Zierknöpfen,	120
	Rolle 15 mm ø	140
	mit Kugellagerring	160



Fensterolive mm Rosette
 4120/R/103 Fensterolive auf 115 60 x 20 x 10
 Loft-Rastung
 mit Nocken
 (ø 10 mm)



Weimar mm Rosette
Einbruchhemmender Fenstergriff nach DIN EN 13126-3; (WK6/RC6)
 1920/172 Fenstergriff 112 65 x 33 x 13
 auf Schließkasten
 mit Druckknopf
 DIN EN 13126-3; 200 Nm



5020



1920 FH/44 FH/644 FH



Edelstahl-Garnituren für Feuerschutztüren

Weimar		mm
1920 FH	ZT Drücker	ø 9 112
44 FH	Rosetten	50
644 FH	Schlüsselschilder	50

Hebeschiebetürgriffe	Hebel	Anschraub- platte	Schraubloch- abstand
5020	275	105 x 35	80
5020 PZ	275	160 x 35	80
5020/0	275	160 x 35	80

auch mit 12 mm ø und zur paarweisen Befestigung lieferbar



ES2 Edelstahl-Sicherheitsgarnitur mit Feuerschutzzertifikat

Hochkantoval	Zylinder- überstand in mm	Außen- schildstärke in mm
--------------	---------------------------------	---------------------------------

ES2-Sicherheitsbeschlag, 260 x 40 x 12/15 mm,
mit Knopf 684 und Innendrücker 1929 FH, 110 mm

8812 KZS/684	72 PZ	4 – 7	12
8812 H KZS/684	92 PZ	4 – 7	12
8812 KZS/684	72 PZ	7 – 10	15
8812 H KZS/684	92 PZ	7 – 10	15

Innendrücker 1929 FH



8812 KZS/684



1929/R



4030

Hochkantoval	mm	Rosette
1929/R	Fenstergriff mit Raster	110 68 x 30
4030	Fensterolive nach außen öffnend bitte Richtung angeben: rechts- oder linkszeigend	80 63 x 27



4029



4029 1/2

Hochkantoval	mm	Rosette
4029	Vollolive	80 63 x 27
4029 1/2	Halbolive	80 63 x 27



Edelstahl-Garnitur für Feuerschutztüren

Hochkantoval

Langschild-Wechselgarnitur 260 x 35 x 5 mm,
mit Knopf 684, 50 mm mit Innendrücker 1929 FH

8004 NFH/ 684 FH-Knopfschild PZ, RZ ø22
mit M5-Gewindenocken und
FH-Innenschild mit Objektlagerung,
Drücker fest-drehbar montiert,
Garnitur einseitig unsichtbar
verschraubt



8004 NFH/684



1929/8024



Hochkantoval		mm	
1929	ZT Drücker	□ 8	110
1929 H	HT Drücker	□ 10	120
8024	ZT Langschilder		245 x 42
8024 H	HT Langschilder		245 x 42



**ES2 Edelstahl-Sicherheitsgarnitur mit
Feuerschutzzertifikat**

Dessau	Zylinder- überstand in mm	Außen- schildstärke in mm
---------------	---------------------------------	---------------------------------

ES2-Sicherheitsbeschlag, 260 x 40 x 12/15 mm,
mit Knopf 6841 und Innendrücker 1926 FH, 115 mm

8412 KZS/6841	72 PZ	4 – 7	12
8412 H KZS/6841	92 PZ	4 – 7	12
8412 KZS/6841	72 PZ	7 – 10	15
8412 H KZS/6841	92 PZ	7 – 10	15

Innendrücker 1926 FH



8412 KZS/6841



Edelstahl-Garnituren für Feuerschutztüren

Dessau

Langschild-Wechselgarnitur 260 x 35 x 5 mm,
mit Knopf 684, 50 mm, mit Innendrucker 1926 FH

8046 NFH/ 684 FH-Knopfschild PZ, RZ $\varnothing 22$
mit M5-Gewindenocken und
FH-Innenschild mit Objektlagerung,
Drücker fest-drehbar montiert,
Garnitur einseitig unsichtbar
verschraubt



8046 NFH/684

Dessau			mm
1926	ZT Drücker	∅ 8	115
7	Rosetten		50
607 BB	Schlüsselschilder		50
607 PZ	Schlüsselschilder		50



1926/7/607



Dessau		mm	Rosette
4046	Vollolive	90	63 x 27
4046 ½	Halbolive	85	63 x 27

für Art. 4046 ½ und 1926/R bitte Richtung angeben: rechts- oder linkszeigend



4046



1926 FD/46/646

Dessau Objekt:

Drücker 1926 **FD**
auf Objektgleitlagerung
fest-drehbar montiert.
DIN EN 1906, Klasse 4

- stabile Drückerbefestigung
- geräuscharme Drückerführung



Dessau	mm	Rosette
--------	----	---------

Einbruchhemmender Fenstergriff nach DIN EN 13126-3; 200 Nm (WK6/RC6)

1926/165	Fenstergriff	115	65x33x13
	auf Schließkasten mit Druckknopf		

bitte Richtung angeben:
rechts- oder linkszeigend



1926/165
Abb. rechts

Dessau Objekt, DIN EN 1906, Klasse 4

		mm
1926 FD	ZT Drücker	□ 8 115
46	Rosetten	50
646 BB	Schlüsselschilder	50
646 PZ	Schlüsselschilder	50

4606 WC WC-Verriegelung rot/weiß 50 mm
inkl. WC-Rosetten



4606 WC



P. BISSCHOP GMBH
ORIGINALBESCHLÄGE SEIT 1889

Stormstraße 1 · D-42549 Velbert

Telefon (02051)63049 · Telefax (02051)601344

www.bisschop.de · E-Mail info@bisschop.de

02/2023